

Hollywood HX3-1082 (VC 2" Alu)				
FS	25,607 Hz		Re	3,8 Ohm ser.
QMS	5,062		Mms	120,491 g
QES	0,309		BL	15,451 Tm
QTS	0,291		Sd	345 cm²
VAS	54,187 l		Cms	0,320 mm/N
Xmax	9,5 mm / 19 mm		Rms	3,82 kg/s
Handling	600 RMS / 1200 W		Install Depth	125 mm

Box Design	Small Car Kleinwagen		Compact Kompakt		Hatchback Fließheck		Station Wagon Kombi		Sedan Stufenheck	
	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN
closed	**10L**		**13L**		**15L**		**20L**		**14L**	
	Qtc 0,73		Qtc 0,66		Qtc 0,63		Qtc 0,56		Qtc 0,64	
vented	**18L**	**15L**	**22L**	**20L**	**26L**	**22L**	**30L**	**28L**		
	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²		
	45cm	35cm	44cm	30cm	42cm	34cm	45cm	31,5cm		
	f3 38 Hz	f3 46 Hz	f3 33 Hz	f3 42 Hz	f3 30 Hz	f3 38 Hz	f3 26 Hz	f3 33 Hz		
bandpass		47cm	42cm	37cm	42cm	37cm	45cm			
		44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²			
		15L	**30L**	**22L**	**34L**	**26L**	**40L**			**25L**
		13L	**18L**	**14L**	**20L**	**16L**	**22L**			**16L**
		85cm²	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²			85cm²
		25cm	35cm	28cm	35cm	30cm	42cm			42cm

* Volume datas are nett based. Pease add volume for port area and speaker.

Hollywood Poland - ESSA - Al.Sikorskiego 1A - 35-304 Rzeszów/Poland - Tel: +48(17)857-58-30 - www.hollywood-audio.pl
Hollywood Europe - Friedrich Ebert Str.42 - D-92637 Weiden/Germany - Tel: +49(0)961-4160420 - www.hollywoodsoundlabs.de