Hollywood HX2-1060-S4 (VC 2" Alu)				
FS	34,622 Hz		Re	3,2 Ohm
QMS	3,926		Mms	106,694 g
QES	0,567		BL	11,448 Tm
QTS	0,495		Sd	345 qcm
VAS	33,474 L		Cms	0,198 mm/N
Xmax	6 mm / 12 mm		Rms	5,9 kg/s
Handling	250 RMS / 750 W		Install Depth	115 mm

Box Design	Small Car Kleinwagen		Compact Kompakt		Hatchback Fließheck		Station Wagon Kombi		Sedan Stufenheck	
	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN
closed	**20L**	**11L**	**25L**		**30L**		**30L**		**35L**	
	Qtc 0,81	Qtc 1,0	Qtc 0,76		Qtc 0,72		Qtc 0,72		Qtc 0,69	
vented	**25L**	**20L**	**30L**	**30L**	**35L**	**35L**	**40L**	**40L**		
	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²		
	36cm	27cm	36cm	23cm	36cm	23cm	36cm	23cm		
	f3 38 Hz	f3 48 Hz	f3 33 Hz	f3 40 Hz	f3 28 Hz	f3 35 Hz	f3 25 Hz	f3 32 Hz		
bandpass								30cm		
								44cm²		
	10L	**10L**	**15L**	**15L**	**23L**	**23L**	**33L**	**40L**	**33L**	**33L**
	13L	**17L**	**13L**	**17L**	**15L**	**20L**	**18L**	**22L**	**18L**	**22L**
	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²	78cm²	85cm²	78cm²	85cm²	85cm²	85cm²
	30,5cm	19,5cm	35cm	26cm	40cm	30,5cm	40cm	26cm	32,5cm	32,5cm

* Volume datas are nett based. Please add volume for port and speaker.

Hollywood Poland - ESSA - Al.Sikorskiego 1A - 35-304 Rzeszów/Poland - Tel: +48(17)857-58-30 - www.hollywood-audio.pl
Hollywood Europe - Friedrich Ebert Str.42 - D-92637 Weiden/Germany - Tel: +49(0)961-4160420 - www.hollywoodsoundlabs.de